



24/11/2017

**SCHEDA DATI DI SICUREZZA
KBAD004 SUPER BOND****Sezione 1 – Identificazione del prodotto**

Tipo di Prodotto: Primer di adesione
Gruppo di appartenenza: Cosmetici, prodotti per la cura personale

Distribuito da: KB STYLE S.R.L.
VIA TIMAVO 74/A 34074 MONFALCONE (GO)
TEL. +39 0481 412506 FAX +39 0481 791861
E mail info@kb-school.com

Sezione 2 – Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza/mistura
Classificazione CPNP: Toss.Acuta 4: H302+312; Corr.Pelle 1A:H314, STOTSE 3: H336
Importanti sintomi avversi: Non ingerire, evitare il contatto con la pelle. Provoca gravi ustioni. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura alla pelle. I vapori possono causare sonnolenza e vertigini.

Elementi per etichetta:

Dichiarazioni di rischio	H302+312 Dannoso se ingerito o a contatto con la pelle. H314: Causa gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi. H336: Può causare sonnolenza e vertigini
Parola di pericolo	Pericolo
Pittogrammi di rischio	GHS7 Punto esclamativo GHS05 Corrosivo 
Consigli di prudenza	P280: indossare indumenti protettivi adatti. Proteggere gli occhi/il viso P301+310 Se ingerito: Contattare subito centro veleni o un medico. P304+340: Se inalato: Portare la vittima all'aria fresca e metterlo in posizione confortevole per respirare. P305+351+338: Se a contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e se agevole farlo. Sciacquare ancora. P312: Contattare un centro veleni o un medico se c'è malessere. P321: Trattamento specifico.

PBT	Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT
-----	--

Sezione 3 – Composizione e informazioni sugli ingredienti*Mixture.**Ingredients pericolosi***2-METHYLPROPENOIC ACID/METHACRYLIC ACID**

EINECS	CAS	CLP CLASS.	PERCENT.
201-204-4	79-41-4	Toss acuta 4: H312; Toss. acuta 4:H302; Corr.pelle 1A :H314	50-75%

**ETHYL ACETATE**

EINECS	CAS	CLP CLASS.	PERCENT.
205-500-4	141-78-6	Inflam.Liq.2: H225, Irrit.Oc. 2: H319; STOT SE 3: H336; EUH066	10-25%

ETHYL METHYL KETONE/MEK

EINECS	CAS	CLP CLASS.	PERCENT.
201-159-0	78-93-3	Inflam.Liq.2: H225, Irrit.Oc. 2: H319; STOT SE 3: H336; EUH066	10-25%

Sezione 4 – Misure di primo soccorso*Descrizione misure primo soccorso*

Contatto con la pelle	Togliere abiti e calzature contaminati immediatamente a meno che non siano attaccati alla pelle. Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente per 10min, o più a lungo se il prodotto è ancora sulla pelle. Consultare un medico.
Contatto con gli occhi	Sciacquare gli occhi con acqua corrente per 15minut. Consultare un medico.
Ingestione	Lavare la bocca con acqua. Non indurre il vomito. Se la persona è cosciente, fargli bere almeno mezzo litro d'acqua subito. Consultare un medico.
Inalazione	Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione. Consultare un medico.

Importanti sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto con la pelle	Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.
Contatto con gli occhi	Possono verificarsi irritazione e arrossamenti. Gli occhi possono lacrimare copiosamente
Ingestione	Ci possono essere arrossamento e dolore alla bocca e alla gola.
Inalazione	Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di oppressione al petto. L'esposizione può causare tosse o dispnea.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Immediati/speciali trattamenti	-
--------------------------------	---

Sezione 5 – Misure anti-incendio

Mezzi di estinzione	Usare mezzi di estinzione idonei per l'ambiente circostante. Usar polvere chimica secca. Usare acqua spray per raffreddare i contenitori.
---------------------	---

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi di esposizione	In combustione emette fumi tossici.
-----------------------	-------------------------------------

Indicazioni per Vigili del fuoco

Indicazioni per Vigili del fuoco	Indossare un autorespiratore. Indossare indumenti di protezione per evitare il contatto con pelle e gli occhi.
----------------------------------	--

Sezione 6 – Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure d'emergenza.

Precauzioni personali	Fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale. Se all'esterno non avvicinarsi da sottovento. Portarsi lontano dal punto di pericolo. Delimitare l'area contaminata con cartelli ed evitare l'accesso a personale non autorizzato. Raddrizzare i contenitori con la perdita in alto per evitare la fuoriuscita di liquido. Eliminare tutte le fonti di accensione.
-----------------------	---

Precauzioni per l'ambiente

Precauzioni per l'ambiente	Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro protettivo.
----------------------------	---

Metodo e materiali per il contenimento e la pulizia

Procedure di pulizia	Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato. Non utilizzare apparecchiature in procedura di pulizia che possa produrre scintille.
----------------------	---

Riferimenti ad altre sezioni	Riferimento alla sezione 8 della SDS
------------------------------	--------------------------------------

Sezione 7 – Misure su come manipolare e conservare

Precauzioni per l'uso in sicurezza

Precauzioni per la manipolazione	Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area. Non maneggiare in uno spazio limitato. Evitare la formazione o la diffusione di vapori nell'aria.
----------------------------------	---

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento	Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso.
------------------	--

Sezione 8 – Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo:

Limiti all'esposizione nel posto di lavoro

Stato	8ore TWA	15min. STEL	<i>Polveri respirabili</i>	
UK	72mg/m ³	143mg/m ³	8ore TWA	15min STEL
			-	-

Ingrediente pericoloso 2- METYLPROPENOIC ACID

Limiti all'esposizione nel posto di lavoro

Stato	8ore TWA	15min. STEL	<i>Polveri respirabili</i>	
UK	72 mg/m ³	143 mg/m ³	8ore TWA	15min STEL
			-	-

Ingrediente pericoloso: ETYL ACETATE
Limiti all'esposizione nel posto di lavoro
Polveri respirabili

Stato	8ore TWA	15min. STEL	8ore TWA	15min STEL
UK	200 ppm	400 ppm	-	-

Ingrediente pericoloso: ETHYL METHYL KETONE
Limiti all'esposizione nel posto di lavoro
Polveri respirabili

Stato	8ore TWA	15min. STEL	8ore TWA	15min STEL
UK	600 mg/m3	899 mg/m3	-	-

DNEL/PNEC

DNEL/PEC	Dato non disponibile
----------	----------------------

Controlli sull'esposizione

Misure d'ingegneria	Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area.
Protezione respiratoria	Autorespiratore deve essere disponibile in caso di emergenza.
Protezione delle mani	Guanti protettivi
Protezione degli occhi	Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una fonte d'acqua sia disponibile nelle vicinanze.
Protezione della pelle	Indumenti protettivi adeguati

Sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Odore caratteristico
Flash point °C	77
Densità relativa	1.015
Autoinfiammabilità °C	400

Sezione 10 – Stabilità e Reattività

Reattività: Stabile in condizioni di trasporto e di stoccaggio raccomandate.

Stabilità chimica: Stabile in normali condizioni e temperatura ambiente.

Possibili reazioni pericolose: Reazioni pericolose non si verificano nelle normali condizioni di trasporto e di stoccaggio. La decomposizione può verificarsi l'esposizione a condizioni o materiali elencati qui di seguito.

Condizioni da evitare: Luce solare diretta. Calore. Superfici calde.

Materiali da evitare: Agenti ossidanti e acidi forti.

Pericolo per la decomposizione: In combustione emette fumi tossici.

Sezione 11 – Informazioni tossicologiche
Ingrediente pericoloso:
2-METYLPROPENOIC ACID

ORL	MUS	LD50	1250	mg/kg
ORL	RAT	LD50	1600	mg/kg



24/11/2017

*Ingrediente pericoloso:***ETHYL ACETATE**

ORL	MUS	LD50	4100	mg/kg
ORL	RAT	LD50	520	gm/kg
SCU	RAT	LD50	5	Gm/kg

Effetti rilevanti per la miscela

Effetti	via	Base
Tossicità acuta	DRM ING	Rischio calcolato
Corrosività	OPT INH DRM	Rischio calcolato

Sintomi/ Vie di esposizione

Contatto con la pelle	Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto
Contatto con gli occhi	Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare copiosamente
Ingestione	Può verificarsi irritazione della bocca e della gola. Possono verificarsi mal di stomaco o vomito.
Inalazione	Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di oppressione al petto
Effetti ritardati/immediati	Effetti immediati possono verificarsi dopo l'esposizione a breve termine.

Sezione 12 – Informazioni Ecologiche

Valori di ecotossicità	Non disponibili
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile
Potenziale di bio accumulo	No
Mobilità al suolo	Prontamente assimilato al suolo.
PBT	Questo prodotto non è identificato come sostanza PBT
Altri effetti avversi	Trascurabile ecotossicità

Sezione 13 – Misure di smaltimento

Disposizioni operative	Trasferire in un contenitore adatto ed incaricare dell'eliminazione per lo smaltimento azienda specializzata. Fare attenzione alla possibile esistenza di regolamenti regionali o nazionali che regolano lo smaltimento.
Disposizioni di imballaggio	Disporre per la raccolta da una società specializzata.

Sezione 14 – Informazioni per il trasporto

UN Number	UN2531
Nome per la spedizione	METHACRYLIC ACID, STABILIZZATO; (2-METHYLPROPENOIC ACID, ETHYL ACETATE, ETHYL METHYL KETONE).
Classe di trasporto	8
Gruppo di imballaggio	II
Pericolo per l'ambiente	SI
Inquinante marino	NO
Precauzioni speciali	NO

Sezione 15 – Informazioni sulla regolamentazione

Sicurezza, salute e ambiente regolazione / legislazione specifica per la sostanza o la miscela

Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata per la sostanza o la miscela, dal fornitore.

Sezione 16 – Informazioni aggiuntive

Altre informazioni	Questa scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al regolamento (UE) n.453/2010. * Indica il testo nella SDS che è cambiato da quando l'ultima revisione.
Frasi usate in sez. 2 e 3	EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature alla pelle H225: Liquidi e vapori altamente infiammabili H302: Nocivo se ingerito H302+312: Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle H312 Dannoso al contatto con la pelle H314 Causa gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi H319 Causa seria irritazione agli occhi H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
Note legali	Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il detto fornitore, né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni qui contenute. La determinazione finale di idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.