



17/01/17

Scheda Dati di Sicurezza
KBCL005/007 SANITIZER**Sezione 1 – Identificazione del prodotto**

Tipo di Prodotto: Disinfettante
Gruppo di appartenenza: Cosmetici, prodotti per la cura personale

Distribuito i da: KB STYLE S.R.L.
VIA Timavo, 74A 34074 MONFALCONE (GO)
TEL. +39 0481 412506 FAX +39 0481 791861
E mail info@kb-school.com

Sezione 2 – Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza/mistura

Classificazione CHIP: F: R11: N:50/53

Classificazione CLP: Aquatic acute 1: H400; Aquatic cronic 1: H410; Flam. Liq. 1: H224

Importanti sintomi avversi: Altamente infiammabile. Molto tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

Elementi per etichetta:

Dichiarazioni di rischio CLP	H224: liquidi e vapori estremamente infiammabili H400 Molto tossico per l'ambiente acquatico H410: Molto tossico per l'ambiente acquatico con effetti a lungo termine.
Parola di pericolo	Pericoloso
Pittogrammi di rischio	GHS02 Infiammabile GHS09 Inquinante  
Consigli di prudenza	P243: Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: indossare indumenti protettivi adatti. Proteggere gli occhi/il viso P303+361+353: Se a contatto con la pelle (o capelli): Rimuove immediatamente gli indumenti contaminati e risciacquare la pelle con acqua. P370+378 In casi incendio: Usare acqua nebulizzata o Diossido di Carbonio. P391: Raccogliere la perdita di materiale.
Altri rischi	Durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive / infiammabili.
PBT	Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT

**Sezione 3 – Composizione e informazioni sugli ingredienti**

Ingredienti pericolosi:

ETANOLO

EINECS	CAS	CHIP CLASS.	CLP CLASS.	%
200-578-6	64-17-5	F: R11 Sostanza sottoposta a limiti comunitari per l'esposizione sul lavoro	Liq. Fiamm: 2: H225	>75%

TRICLOSAN

EINECS	CAS	CHIP CLASS.	CLP CLASS.	%
222-182-2	3380-34-5	Xi: R36/38; N: R50/53	Irrit. oculare 2: H319; Irritaz. Pelle 2: H315; Acquatic cronic 1: H410; Acquatic acute 1: H400	0,1-1%

Ingredienti non pericolosi

WATER

EINECS	CAS	CHIP CLASS.	CLP CLASS.	%
-	7732-18-5	-	-	10-25%

ISOPROPYL MYRISTATE

EINECS	CAS	CHIP CLASS.	CLP CLASS.	%
203-751-4	110-27-0	-	-	0,1-1%

Contiene profumo.**Sezione 4 – Misure di primo soccorso**

Descrizione misure primo soccorso

Contatto con la pelle
Contatto con gli occhi
Ingestione
Inalazione

Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
Sciacquare gli occhi con acqua corrente per 15minut.
Lavare la bocca con acqua.
Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione. Consultare un medico.

Importanti sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto con la pelle
Contatto con gli occhi
Ingestione
Inalazione

Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.
Possono verificarsi irritazione e arrossamenti
Ci possono essere arrossamento e dolore alla bocca e alla gola.
Nessun sintomo

Sezione 5 – Misure anti-incendio

Mezzi di estinzione

Devono essere utilizzati mezzi di estinzione idonei per il fuoco circostante. Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi di esposizione

In combustione emette fumi tossici

Indicazioni per Vigili del fuoco

Indicazioni per Vigili del fuoco

Indossare un autorespiratore. Indossare indumenti di protezione per evitare il contatto con pelle e gli occhi.

Sezione 6 – Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure d'emergenza.

Precauzioni personali Fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale. Raddrizzare i contenitori per impedire la fuoriuscita di liquido. Delimitare l'area contaminata con cartelli e impedire l'accesso a persone non autorizzate.

Precauzioni per l'ambiente

Precauzioni per l'ambiente Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro protettivo.

Metodo e materiali per il contenimento e la pulizia

Procedure di pulizia Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato

Riferimenti ad altre sezioni Riferimento alla sezione 8 della SDS

Sezione 7 – Misure su come manipolare e conservare

Precauzioni per l'uso in sicurezza

Precauzioni per la manipolazione È vietato fumare. Utilizzare strumenti che non generano scintille. Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area. Non maneggiare in uno spazio limitato. Evitare la formazione o diffusione di nebbie nell'aria.

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso. Il pavimento della stanza di stoccaggio deve essere impermeabile per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Sezione 8 – Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Ingrediente pericoloso:

Etanolo

Limiti all'esposizione nel posto di lavoro

Polveri respirabili

Stato	8ore TWA	15min. STEL	8ore TWA	15min STEL
UK	1920 mg/m ³	-	-	-

DNEL/PNEC

DNEL/PEC	Dato non disponibile
----------	----------------------

Controlli sull'esposizione

Misure d'ingegneria

Protezione respiratoria

Protezione delle mani

Protezione degli occhi

Protezione della pelle

Il pavimento della stanza di stoccaggio deve essere impermeabile per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Autorespiratore contenuto deve essere disponibile in caso di emergenza.

Guanti protettivi

Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una fonte d'acqua sia disponibile nelle vicinanze.

Indumenti protettivi adeguati

**Sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche**

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato	Liquido
Colore	blu
Odore	Odore caratteristico
Viscosità	Non viscoso
Flash point °C	13
Densità relativa	0.82

Sezione 10 – Stabilità e Reattività

Reattività: Stabile in condizioni di trasporto e di stoccaggio raccomandate.

Stabilità chimica: Stabile in normali condizioni e temperatura ambiente.

Possibili reazioni pericolose: Reazioni pericolose non si verificano nelle normali condizioni di trasporto e di stoccaggio. La decomposizione può verificarsi l'esposizione a condizioni o materiali elencati qui di seguito.

Condizioni da evitare: Luce solare diretta. Calore.

Materiali da evitare: Agenti ossidanti e acidi forti.

Pericolo per la decomposizione: In combustione emette fumi tossici.

Sezione 11 – Informazioni tossicologiche

Ingrediente pericoloso:

ETANOLO

IVN	RAT	LD50	1088	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600	mg/kg
ORL	RAT	LD50	5045	mg/kg

Effetti rilevanti per la miscela

Effetti	Route	Basis
Irritazione	OPT	Rischio calcolato

Sintomi/ Vie di esposizione

Contatto con la pelle

Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto

Contatto con gli occhi

Possono verificarsi irritazione e arrossamento.

Ingestione

Può verificarsi irritazione della gola

Inalazione

Nessun sintomo

Sezione 12 – Informazioni Ecologiche

Valori di ecotossicità

Non disponibili

Persistenza e degradabilità

Non Biodegradabile

Potenziale di bio accumulo

Si

Mobilità al suolo

Prontamente assimilata al suolo.

PBT

Questo prodotto non è identificato come sostanza PBT

Altri effetti avversi

Tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi al suolo.

Sezione 13 – Misure di smaltimento

Disposizioni operative

Trasferire in un contenitore adatto ed incaricare dell'eliminazione per lo smaltimento azienda specializzata

NB

Fare attenzione alla possibile esistenza di prescrizioni regionali o nazionali riguardanti l'eliminazione.

**Sezione 14 – Informazioni per il trasporto**

UN number	Un3082
Nome per la spedizione	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.O.S. (ETHANOL; TRICLOSAN; WATER; ISOPROPYL MYRISTATE)
Classe di trasporto	9
Gruppo di imballaggio	III
Pericolo per l'ambiente	SI
Inquinante marino	NO

Sezione 15 – Informazioni sulla regolamentazione

Sicurezza, salute e ambiente regolazione / legislazione specifica per la sostanza o la miscela

Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata per la sostanza o la miscela, dal fornitore.

Sezione 16 – Informazioni aggiuntive

Altre informazioni	Questa scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al regolamento (UE) n 453/2010
Frasi usate in sez. 2 e 3	H224: Liquidi e vapori estremamente infiammabili H225: Liquidi e vapori altamente infiammabili H315: Causa irritazione alla pelle H319 Causa seria irritazione agli occhi H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine.
Note legali	Le informazioni sopra riportate sono ritenute corrette, ma non pretende di essere comprensive e devono essere usate solamente come guida. Questa società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto di cui sopra.