



20/01/2017

Scheda Dati di Sicurezza
KBCL006 CLEANSER**Sezione 1 – Identificazione del prodotto**

Tipo di Prodotto: Detergente
Gruppo di appartenenza: Cosmetici, prodotti per la cura personale

Distribuito i da: KB STYLE S.R.L.
VIA TIMAVO 74/A 34074 MONFALCONE (GO)
TEL. +39 0481 412506 FAX +39 0481 791861
E mail info@kb-school.com

Sezione 2 – Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza/mistura
Classificazione prima del CHIP: F: R11: Xi R36; R67
Elementi in etichetta prima del CHIP: STOTSE 3: H336; Irrit. Oc. 2H319; Liq. Fiamm. 2: H225
Importanti sintomi avversi: Altamente infiammabile. Irritante agli occhi. I vapori possono causare sonnolenza e vertigini.

Elementi per etichetta:

Dichiarazioni di rischio	H225: liquidi e vapori altamente infiammabili H319: Causa serie irritazioni agli occhi H336: Può causare sonnolenza e vertigini
Parola di pericolo	Pericoloso
Pittogrammi di rischio	GHS02 Infiammabile GHS7 Punto esclamativo  
Consigli di prudenza	P280: indossare indumenti protettivi adatti. Proteggere gli occhi/il viso P303+361+353: Se a contatto con la pelle (o capelli): Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati e risciacquare la pelle con acqua. P304+340: Se inalato: Portare la vittima all'aria fresca e metterlo in posizione confortevole per respirare. P305+351+338: Se a contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e se agevole farlo. Sciacquare ancora. P312: Contattare un centro veleni o un medico se non vi sentite bene. P370+378 In casi incendio: Usare acqua nebulizzata o Diossido di Carbonio.

Altri rischi	Durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive / infiammabili.
PBT	Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT

**Sezione 3 – Composizione e informazioni sugli ingredienti**

Misture.
Ingredienti pericolosi

2- PROPANOLO

EINECS	CAS	CHIP CLASS.	CLP CLASS.	PERCENT.
200-661-7	67-63-0	F: R11; Xi: R36; R67	Liq.Fiamm: 2: H225; Irrit. Oc. 2: H319; STOTSE 3: H336	50-75%

Ingredienti non pericolosi
WATER

EINECS	CAS	CHIP CLASS.	CLP CLASS.	PERCENT.
	7732-18-5			25-50%

Sezione 4 – Misure di primo soccorso

Descrizione misure primo soccorso

Contatto con la pelle

Togliere abiti e calzature contaminati immediatamente a meno che non siano attaccati alla pelle. Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.

Contatto con gli occhi

Sciacquare gli occhi con acqua corrente per 15minut. Consultare un medico.

Ingestione

Lavare la bocca con acqua. Consultare un medico

Inalazione

Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione. Consultare un medico.

Importanti sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto con la pelle

Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.

Contatto con gli occhi

Possono verificarsi irritazione e arrossamenti. Gli occhi possono lacrimare copiosamente

Ingestione

Ci possono essere arrossamento e dolore alla bocca e alla gola.

Inalazione

Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di oppressione al petto. L'esposizione può causare tosse o dispnea.

Effetti immediati/ritardati

Effetti immediati si può aspettare dopo l'esposizione a breve termine.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Immediati/speciali trattamenti

Attrezzature per lavare gli occhi dovrebbero essere disponibili sul posto.

Sezione 5 – Misure anti-incendio

Mezzi di estinzione

Alcool resistente alla schiuma. Acqua spray. Diossido di carbonio. Polvere chimica secca. Usare acqua spray per raffreddare i contenitori.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi di esposizione

Altamente infiammabile. In combustione emette fumi tossici. La miscela vapori-aria può essere esplosiva. Il vapore può viaggiare a considerevole distanza dalla sorgente d'accensione e provocare ritorno di fiamma.

Indicazioni per Vigili del fuoco

Indicazioni per Vigili del fuoco

Indossare un autorespiratore. Indossare indumenti di protezione per evitare il contatto con pelle e gli occhi.

Sezione 6 – Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure d'emergenza.

Precauzioni personali Fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale. Se all'esterno non avvicinarsi da sottovento. Portarsi lontano dal punto di pericolo. Delimitare l'area contaminata con cartelli ed evitare l'accesso a personale non autorizzato. Raddrizzare i contenitori con la perdita in alto per evitare la fuoriuscita di liquido. Eliminare tutte le fonti di accensione.

Precauzioni per l'ambiente

Precauzioni per l'ambiente Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro protettivo.

Metodo e materiali per il contenimento e la pulizia

Procedure di pulizia Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato. Non utilizzare apparecchiature in procedura di pulizia che possa produrre scintille.

Riferimenti ad altre sezioni Riferimento alla sezione 8 della SDS

Sezione 7 – Misure su come manipolare e conservare

Precauzioni per l'uso in sicurezza

Precauzioni per la manipolazione Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area. Non maneggiare in uno spazio limitato. Evitare la formazione o la diffusione di vapori nell'aria. È vietato fumare. Utilizzare strumenti che non generano scintille.

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere lontano dalla luce diretta del sole. Prevenire l'accumulo di cariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze. Garantire illuminazione e materiale elettrico non sono una fonte di accensione.

Packaging consigliato Deve essere tenuto solo nell'imballaggio originale.

Sezione 8 – Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Limiti all'esposizione nel posto di lavoro

Polveri respirabili

Stato	8ore TWA	15min. STEL	8ore TWA	15min STEL
UK	400PPM	500PPM	-	-

Ingrediente pericoloso:

2 – propanolo

Limiti all'esposizione nel posto di lavoro

Polveri respirabili

Stato	8ore TWA	15min. STEL	8ore TWA	15min STEL
UK	999 mg/m3	1250mg/m3	-	-

DNEL/PNEC

DNEL/PEC Dato non disponibile



20/01/2017

Controlli sull'esposizione
Misure d'ingegneria

Protezione respiratoria

Protezione delle mani

Protezione degli occhi

Protezione della pelle

Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area. Garantire che illuminazione e materiale elettrico non siano fonte di accensione.

Autorespiratore contenuto deve essere disponibile in caso di emergenza.

Guanti protettivi

Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una fonte d'acqua sia disponibile nelle vicinanze.

Indumenti protettivi adeguati

Sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato	Liquido
Colore	Green
Odore	Odore caratteristico
Solubilità in acqua	Mescolabile
Viscosità	Non viscoso
Punto di ebollizione °C	>35
Pressione del vapore	4.16 KPA
Flash point °C	<21
Densità relativa	0.85 – 0.9

Sezione 10 – Stabilità e Reattività

Reattività: Stabile in condizioni di trasporto e di stoccaggio raccomandate.

Stabilità chimica: Stabile in normali condizioni e temperatura ambiente.

Possibili reazioni pericolose: Reazioni pericolose non si verificano nelle normali condizioni di trasporto e di stoccaggio. La decomposizione può verificarsi l'esposizione a condizioni o materiali elencati qui di seguito.

Condizioni da evitare: Luce solare diretta. Calore. Superfici calde. Fonti di accensione. Fiamme.

Materiali da evitare: Agenti ossidanti e acidi forti.

Pericolo per la decomposizione: In combustione emette fumi tossici.

Sezione 11 – Informazioni tossicologiche

Ingrediente pericoloso:

2 – PROPANOLO

IVN	RAT	LD50	1088	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600	mg/kg
ORL	RAT	LD50	5045	mg/kg
SCU	MUS	LDLO	6	gm/kg

Effetti rilevanti per la miscela

Effetti	Route	Basis
Irritazione	OPT	Rischio calcolato

Sintomi/ Vie di esposizione

Contatto con la pelle

Contatto con gli occhi

Ingestione

Inalazione

Effetti ritardati/immediati

Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto

Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare copiosamente

Ci può essere dolore o arrossamento della bocca e della gola.

Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di oppressione al petto. L'esposizione può causare tosse o dispnea.

Effetti immediati possono verificarsi dopo l'esposizione a breve termine.

Sezione 12 – Informazioni Ecologiche

Valori di ecotossicità	Non disponibili
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile
Potenziale di bio accumulo	No
Mobilità al suolo	Prontamente assimilata al suolo.
PBT	Questo prodotto non è identificato come sostanza PBT
Altri effetti avversi	Trascurabile ecotossicità

Sezione 13 – Misure di smaltimento

Disposizioni operative	Trasferire in un contenitore adatto ed incaricare dell'eliminazione per lo smaltimento azienda specializzata
Disposizioni di imballaggio	Disporre per la raccolta da una società specializzata.
NB	Fare attenzione alla possibile esistenza di prescrizioni regionali o nazionali riguardanti l'eliminazione.

Sezione 14 – Informazioni per il trasporto

UN number	Un1219
Nome per la spedizione	ISOPROPANOL
Classe di trasporto	3
Gruppo di imballaggio	II
Pericolo per l'ambiente	no
Inquinante marino	no
Precauzioni speciali	no

Sezione 15 – Informazioni sulla regolamentazione

Sicurezza, salute e ambiente regolazione / legislazione specifica per la sostanza o la miscela
Valutazione della sicurezza chimica:
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata per la sostanza o la miscela, dal fornitore.

Sezione 16 – Informazioni aggiuntive

Altre informazioni	Questa scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al regolamento (UE) n.453/2010.
Frazi usate in sez. 2 e 3	H225: Liquidi e vapori altamente infiammabili H319 Causa seria irritazione agli occhi H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
Note legali	Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il detto fornitore, né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni qui contenute. La determinazione finale di idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.