



20/01/2017

**Scheda Dati di Sicurezza**  
**KBCL009/KBCL011 SOAK OFF**

**Sezione 1 – Identificazione del prodotto**

**Tipo di Prodotto:** Soluzione per la rimozione del gel.  
**Gruppo di appartenenza:** Cosmetici, prodotti per la cura personale

**Distribuito i da:** KB STYLE S.R.L.  
VIA TIMAVO 74/A 34074 MONFALCONE (GO)  
TEL. +39 0481 412506 FAX +39 0481 791861  
E mail [info@kb-school.com](mailto:info@kb-school.com)

**Sezione 2 – Identificazione dei pericoli**

Classificazione della sostanza/mistura

Classificazione prima del CHIP: F+: R12: Xi R36; r66; R67

Elementi in etichetta prima del CHIP: STOTSE 3: H336; Irrit. Oc. 2 H319; Liq. Fiamm. 2: H224

Importanti sintomi avversi: Altamente infiammabile. Irritante agli occhi. L'esposizione ripetuta può causare secchezza della pelle o screpolature. I vapori possono causare sonnolenza e vertigini.

**Elementi per etichetta:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichiarazioni di rischio | H2245: liquidi e vapori estremamente infiammabili<br>H319: Causa serie irritazioni agli occhi<br>H336: Può causare sonnolenza e vertigini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parola di pericolo       | Pericolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pittogrammi di rischio   | GHS02 Infiammabile<br>GHS7 Punto esclamativo<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consigli di prudenza     | P280: indossare indumenti protettivi adatti. Proteggere gli occhi/il viso<br>P303+361+353: Se a contatto con la pelle (o capelli): Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati e risciacquare la pelle con acqua.<br>P304+340: Se inalato: Portare la vittima all'aria fresca e metterlo in posizione confortevole per respirare.<br>P305+351+338: Se a contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e se agevole farlo. Sciacquare ancora.<br>P312: Contattare un centro veleni o un medico se non vi sentite bene.<br>P370+378 In casi incendio: Usare acqua nebulizzata o Diossido di Carbonio. |
| Frasi di sicurezza       | S3/7: Conservare in luogo fresco e con il contenitore ben chiuso.<br>S9: Conservare il luogo ben ventilato.<br>S16: Tenere lontano da sorgenti di accensione. Non fumare<br>S26: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e avvisare un medico.<br>S14 Tenere lontano da fonti dirette di luce solare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Altri rischi | Durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive / infiammabili. |
| PBT          | Questa sostanza non è identificata come sostanza PBT                   |

**Sezione 3 – Composizione e informazioni sugli ingredienti**

Misture.  
Ingredienti pericolosi

**ACETONE**

| EINECS    | CAS     | CHIP CLASS.               | CLP CLASS.                                                     | PERCENT. |
|-----------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 200-662-2 | 67-64-1 | F: R11; Xi: R36; R66; R67 | Liq.Fiamm: 2: H225; Irrit. Oc. 2: H319; STOTSE 3: H336; EUH066 | 75%      |

Ingredienti non pericolosi:

**WATER**

| EINECS    | CAS       | CHIP CLASS. | CLP CLASS. | PERCENT. |
|-----------|-----------|-------------|------------|----------|
| 205-500-4 | 7732-18-5 | -           | -          | 5-10%    |

**ISOPROPYL MYRISTATE**

| EINECS | CAS      | CHIP CLASS.   | CLP CLASS. | PERCENT. |
|--------|----------|---------------|------------|----------|
| -      | 110-27-0 | Xi: R36/37/38 | -          | 0,1-1%   |

Contiene profumo (vedere lista INCI) e colorante.

**Sezione 4 – Misure di primo soccorso**

Descrizione misure primo soccorso

Contatto con la pelle

Togliere abiti e calzature contaminati immediatamente a meno che non siano attaccati alla pelle. Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.

Contatto con gli occhi

Sciacquare gli occhi con acqua corrente per 15minut. Consultare un medico.

Ingestione

Lavare la bocca con acqua. Consultare un medico

Inalazione

Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione. Consultare un medico.

Importanti sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto con la pelle

Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto.

Contatto con gli occhi

Possono verificarsi irritazione e arrossamenti. Gli occhi possono lacrimare copiosamente

Ingestione

Ci possono essere arrossamento e dolore alla bocca e alla gola. Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di oppressione al petto. L'esposizione può causare tosse o dispnea.

Inalazione

Effetti immediati/ritardati

Effetti immediati si può aspettare dopo l'esposizione a breve termine.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Immediati/speciali trattamenti

Attrezzature per lavare gli occhi dovrebbero essere disponibili sul posto.

**Sezione 5 – Misure anti-incendio**

Mezzi di estinzione

Alcool resistente alla schiuma. Acqua spray. Diossido di carbonio. Polvere chimica secca. Usare acqua spray per raffreddare i contenitori.

**Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Rischi di esposizione

Altamente infiammabile. In combustione emette fumi tossici. La miscela vapori-aria può essere esplosiva. Il vapore può viaggiare a considerevole distanza dalla sorgente d'accensione e provocare ritorno di fiamma.

**Indicazioni per Vigili del fuoco**

Indossare un autorespiratore. Indossare indumenti di protezione per evitare il contatto con pelle e gli occhi.

## Sezione 6 – Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure d'emergenza.

Precauzioni personali Fare riferimento al punto 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale. Se all'esterno non avvicinarsi da sottovento. Portarsi lontano dal punto di pericolo. Delimitare l'area contaminata con cartelli ed evitare l'accesso a personale non autorizzato. Raddrizzare i contenitori con la perdita in alto per evitare la fuoriuscita di liquido. Eliminare tutte le fonti di accensione.

Precauzioni per l'ambiente

Precauzioni per l'ambiente Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro protettivo.

Metodo e materiali per il contenimento e la pulizia

Procedure di pulizia Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo appropriato. Non utilizzare apparecchiature in procedura di pulizia che possa produrre scintille.

Riferimenti ad altre sezioni Riferimento alla sezione 8 della SDS

## Sezione 7 – Misure su come manipolare e conservare

Precauzioni per l'uso in sicurezza

Precauzioni per la manipolazione Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area. Non maneggiare in uno spazio limitato. Evitare la formazione o la diffusione di vapori nell'aria. È vietato fumare. Utilizzare strumenti che non generano scintille.

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere lontano dalla luce diretta del sole. Prevenire l'accumulo di cariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze. Garantire illuminazione e materiale elettrico non sono una fonte di accensione.

## Sezione 8 – Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Ingrediente pericoloso:

Limiti all'esposizione nel posto di lavoro

Polveri respirabili

| Stato | 8ore TWA               | 15min. STEL           | 8ore TWA | 15min STEL |
|-------|------------------------|-----------------------|----------|------------|
| UK    | 1210 mg/m <sup>3</sup> | 3620mg/m <sup>3</sup> | -        | -          |

Ingrediente pericoloso:

ACETONE

Limiti all'esposizione nel posto di lavoro

Polveri respirabili

| Stato | 8ore TWA               | 15min. STEL           | 8ore TWA | 15min STEL |
|-------|------------------------|-----------------------|----------|------------|
| UK    | 1210 MG/M <sup>3</sup> | 3620mg/m <sup>3</sup> | -        | -          |

Valori DNEL/PNEC

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| VALORI DNEL/PEC |             |
| DNEL/PEC        | Nessun dato |



Controlli sull'esposizione  
Misure d'ingegneria

Protezione respiratoria

Protezione delle mani  
Protezione degli occhi

Protezione della pelle

Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente dell'area. Garantire che illuminazione e materiale elettrico non siano fonte di accensione.

Autorespiratore contenuto deve essere disponibile in caso di emergenza.

Guanti protettivi

Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una fonte d'acqua sia disponibile nelle vicinanze.

Indumenti protettivi adeguati

## Sezione 9 – Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Stato                   | Liquido              |
| Colore                  | Blu                  |
| Odore                   | Odore caratteristico |
| Tasso di evaporazione   | Veloce               |
| Viscosità               | Non viscoso          |
| Punto di ebollizione °C | 12                   |

## Sezione 10 – Stabilità e Reattività

Reattività: Stabile in condizioni di trasporto e di stoccaggio raccomandate.

Stabilità chimica: Stabile in normali condizioni e temperatura ambiente.

Possibili reazioni pericolose: Reazioni pericolose non si verificano nelle normali condizioni di trasporto e di stoccaggio. La decomposizione può verificarsi l'esposizione a condizioni o materiali elencati qui di seguito.

Condizioni da evitare: Luce solare diretta. Calore. Superfici calde. Fonti di accensione. Fiamme.

Materiali da evitare: Agenti ossidanti e acidi forti.

Pericolo per la decomposizione: In combustione emette fumi tossici.

## Sezione 11 – Informazioni tossicologiche

Ingrediente pericoloso:

2 – PROPANOLO

|     |     |      |      |       |
|-----|-----|------|------|-------|
| IVN | RAT | LD50 | 1088 | mg/kg |
| ORL | MUS | LD50 | 3600 | mg/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 5045 | mg/kg |
| SCU | MUS | LDLO | 6    | gm/kg |

ETHYL ACETATE

|     |     |      |      |       |
|-----|-----|------|------|-------|
| ORL | MUS | LD50 | 4100 | mg/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 5620 | mg/kg |
| SCU | RAT | LDLO | 5    | mg/kg |

N-BUTYL ACETATE

|     |     |      |       |       |
|-----|-----|------|-------|-------|
| ORL | MUS | LD50 | 6     | gn/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 10768 | mg/kg |

Effetti rilevanti per la miscela

|             |       |                   |
|-------------|-------|-------------------|
| Effetti     | Route | Base              |
| Irritazione | OPT   | Rischio calcolato |

Sintomi/ Vie di esposizione

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con la pelle  | Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel sito di contatto                      |
| Contatto con gli occhi | Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Gli occhi possono lacrimare copiosamente |



20/01/2017

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestione                  | Ci può essere dolore o arrossamento della bocca e della gola.                                                                 |
| Inalazione                  | Può verificarsi irritazione della gola con una sensazione di oppressione al petto. L'esposizione può causare tosse o dispnea. |
| Effetti ritardati/immediati | Effetti immediati possono verificarsi dopo l'esposizione a breve termine.                                                     |

**Sezione 12 – Informazioni Ecologiche**

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Valori di ecotossicità      | Non disponibili                                      |
| Persistenza e degradabilità | Biodegradabile                                       |
| Potenziale di bio accumulo  | No                                                   |
| Mobilità al suolo           | Prontamente assimilata al suolo.                     |
| PBT                         | Questo prodotto non è identificato come sostanza PBT |
| Altri effetti avversi       | Trascurabile ecotossicità                            |

**Sezione 13 – Misure di smaltimento**

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizioni operative      | Trasferire in un contenitore adatto ed incaricare dell'eliminazione per lo smaltimento azienda specializzata |
| Disposizioni di imballaggio | Disporre per la raccolta da una società specializzata.                                                       |
| NB                          | Fare attenzione alla possibile esistenza di prescrizioni regionali o nazionali riguardanti l'eliminazione.   |

**Sezione 14 – Informazioni per il trasporto**

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| UN number               | Un1993                                                                         |
| Nome per la spedizione  | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PROPAN-2-OL; ETHYL ACETATE; N-BUTYL ACETATE MIXTURE) |
| Classe di trasporto     | 3                                                                              |
| Gruppo di imballaggio   | II                                                                             |
| Pericolo per l'ambiente | no                                                                             |
| Inquinante marino       | no                                                                             |
| Precauzioni speciali    | no                                                                             |

**Sezione 15 – Informazioni sulla regolamentazione**

Sicurezza, salute e ambiente regolazione / legislazione specifica per la sostanza o la miscela  
Valutazione della sicurezza chimica:  
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata per la sostanza o la miscela, dal fornitore.

**Sezione 16 – Informazioni aggiuntive**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altre informazioni        | Questa scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al regolamento (UE) n 453/2010. * Indica il testo nella SDS che è cambiato da quando l'ultima revisione.                                                                                                                                                       |
| Frazi usate in sez. 2 e 3 | EUH066: La ripetuta esposizione può causare secchezza o screpolatura della pelle.<br>H224: Liquidi e vapori estremamente infiammabili<br>H225: Liquidi e vapori altamente infiammabili<br>H226: Liquidi e vapori infiammabili<br>H319 Causa seria irritazione agli occhi<br>H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. |



20/01/2017

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note legali | <p>Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il detto fornitore, né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni qui contenute.</p> <p>La determinazione finale di idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.</p> |
|             | <p>EM. 16/09/2013<br/>REV.1 22/12/15 agg modello<br/>REV.2 01/05/16 Mod. ragione sociale<br/>REV.3 20/01/2017 Cambio sede legale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |